

NanoH₂O™

Características principales

- Alto rechazo de sales y compuestos orgánicos como orgánicos naturales, THM y PFAS de cadena larga
- Excelente resistencia a la suciedad
- Excelente durabilidad

Principales beneficios

- Excelente calidad de agua permeada con bajo consumo energético
- Menor frecuencia de limpieza, uso de reactivos químicos y reemplazo de membranas

Aplicaciones

- Agua potable municipal
- Tratamiento de aguas industriales
- Reutilización de agua



Este producto está certificado según la norma NSF/ANSI/CAN 61 para sistemas de agua potable.

Hoja de Datos del Producto

LG NF9

Membrana de nanofiltración de alto rechazo


Especificaciones Técnicas

Parámetro	Unidad	Valor
Flujo Promedio	GPD (m³/d)	10,000 (37.9)
Rechazo de Sales Mínimo	%	98.7
Área Activa	ft² (m²)	400 (37)
Espesor del espaciador de alimentación, Tipo	mil	34, low dP

Las especificaciones citadas arriba están basadas en las siguientes condiciones de Test:

- **Condiciones de Test:** 2,000 ppm MgSO₄, 70 psi (4.8 bar), 25°C (77°F), pH 7, Recuperación 15%
- El caudal de permeado tipificado para elementos individuales puede variar en un by -20%

Peso y Dimensiones



Dimensiones: mm (in)			Peso Húmedo: kg (lbs)
A	B	C	
Longitud del elemento	Diámetro externo del elemento	Diámetro interno del tubo central	16 (35)
1,016 (40)	200 (7.9)	28.6 (1.125)	

Especificaciones de Operación

Especificación	Unidad	Valor
Presión máxima aplicada	psi (bar)	600 (41.3)
Máxima concentración de cloro	ppm	< 0.1
Máxima Temperatura de operación	°C (°F)	45 (113)
Rango de pH, Operación en continuo		2-11
Rango de pH, Limpieza		1-13*
Máxima turbidez del agua de alimentación	NTU	1.0
Máximo SDI ₁₅ del agua de alimentación		5.0
Flujo máximo de alimentación	gpm (m³/h)	75 (17)
Máxima caída de presión (ΔP) para cada elemento	psi (bar)	15 (1.0)

*Cleaning LG NF elements at pH 13 is generally not recommended. However, if a more aggressive cleaning is required, please contact the LG Chem Tech Service Team before proceeding

El correcto funcionamiento de los elementos de membrana está expresamente condicionado a que el Comprador almacene, instale, opere y mantenga el Producto de acuerdo con las buenas prácticas aceptadas por la industria y las instrucciones escritas del Vendedor provistas en el Manual Técnico, que consiste en los Boletines de Servicio Técnico ("TSB") y Boletines de Aplicaciones Técnicas ("TAB") de LG Chem Ltd., y que se pueden ver y descargar en www.lgwatersolutions.com. La información y datos contenidos en el documento se consideran exactos y confiables y son expuestos de buena fe pero no generan una garantía. LG Chem no assume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos o

por daños sufridos a través de la aplicación de la información contenida en este documento. El cliente es responsable de determinar que productos e información presentada aquí es apropiada para utilizarse adecuadamente en los sitios de trabajo y de acuerdo a las prácticas y leyes establecidas por las autoridades locales. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso NanoH₂O es la marca registrada de LG Water Solutions y una filial de LG Chem. Todos los derechos han sido reservados © LG Chem, Ltd.

Por favor, visita nuestra página web para encontrar la información de contacto regional www.lgwatersolutions.com